

試験成績書 Certificate of Analysis

製品名：OKANO MULTI TYPE CVT

試験項目		規格	代表値	試験方法 (JIS K)	試験方法 (ASTM)	
Test items		standard	Representative value	Test method (JIS K)	Test method (ASTM)	
外観	Appearance	Clear	Clear	-	-	
密度	Density	15°C g/cm ³	Report	0.8521	2249-1	D 4052
色	Color	ASTM	RED	RED	2580	D 1500
引火点	Flash point (COC Method)	COC °C	150min	208	2265-4	D 92
銅板腐食	Copper corrosion	100°C 3h	2max	1a	2513	D 130
ブルックフィールド粘度	Brookfield viscosity	-40°C mPa*s	Report	10,600	JPI-5S-26 B法	D 2983
動粘度	Kinematic viscosity	40°C	Report	34.44	2283	D 445
		100°C	6.5-8.0	7.337	2283	D 445
mm ² /s						
粘度指数	Viscosity index		Report	186	2283	D 2270
流動点	Pour point	°C	Report	-45.0	2269	D 97
全酸価	Total acid number	mgKOH/g	Report	1.62	2501	D 664
全塩基価(HCLO4)	Total base number	mgKOH/g	Report	2.31	2501	D 2896
泡立/泡立安定度 ml	Tendency/foaming stability	I	100max/10max	10/0	2518	D 892
		II	100max/10max	20/0	2518	D 892
		III	100max/10max	0/0	2518	D 892
金属分	Ca	mass%	Report	0.056	D 5185	D 4628
	Zn	mass%	Report	-	D 5185	D 4628
	P	mass%	Report	0.073	D 5185	D 4628
	B	mass%	-	0.049	D 5185	D 4628
硫黄分 Sulfur contain	S	mass%	Report	0.150	2541-4	D 4294
窒素分 Nitrogen contain	N	mass%	Report	0.201	2609	D 4629